

Duralux®

VARIASI CAT DINDING:

Duralux® - Latex Paint / Emulsion Paint (Cat Tembok Interior Ramah Lingkungan)

- Pigmen warna tidak mudah pudar dan tahan siraman air
- Kotoran ringan dapat dibersihkan dengan lap Kanebo lembab/basah
- Daya tutup teoritis : 5 – 6 M² / Liter (tergantung warna)
- Kemasan produk : 2,5 Liter & 20 Liter
- **Teknologi dari Jerman**



Duralux® - WeatherBlock® (Cat Tembok Exterior Ramah Lingkungan)

- 100% Acrylic, Non – Gloss
- Perlindungan Total terhadap **serangan cuaca** : sinar UV, jamur, lumut, serta iklim tropis
- Tahan terhadap air : dapat dicuci, disemprot & disikat
- Ketahanan terhadap Scrub Test sampai 20.000
- Daya tutup teoritis : 5 – 6 M² / Liter (tergantung warna)
- Kemasan produksi : 2,5 Liter & 20 Liter
- **Teknologi dari Jerman**

HOMEX® - Latex Emulsion Paint (Cat Tembok Interior Ramah Lingkungan)

- Cat dinding yang lebih ekonomis dari segi harga namun tidak mengorbankan efek hasil akhir
- Pigmen warna tidak mudah pudar dan tahan siraman air
- Kotoran ringan dapat dibersihkan dengan lap Kanebo lembab/basah
- Daya tutup teoritis : 4 - 5 M² / Liter (tergantung warna)
- Kemasan produk : 2,5 Liter & 20 Liter
- **Teknologi dari Jerman**





PILIHAN CAT DASAR:

Duralux® – Alkali Resisting Primer

- Cat dasar untuk mengurangi efek serangan Alkali (zat kandungan di dalam semen) terhadap dinding
- Kemasan produksi : 2,5 Liter & 20 Liter

Duralux® – Adhesion Promoting Sealer (Wall Sealer)

- Cat dasar tahan Alkali dengan **kekuatan ekstra**
- Bekerja sebagai **medium yang ideal** antara permukaan dinding dan lapisan cat
- **Mengisi** celah-celah retak rambut pada permukaan dinding
- Memberikan hasil akhir pengecatan yang **lebih halus**
- Cat tembok **menempel lebih sempurna** pada dinding
- Daya sebar teoritis : 13 – 15 M²/Liter/lapis.
- Bahan pengencer : Air bersih
- Volume campuran air yang ideal : 10-15%
- Jumlah aplikasi : 1 lapis.
- Kemasan produksi : 2,5 Liter & 20 Liter

---Selesai---

©2021